KARTA KATALOGOWA

TURIA (JEDNO I DWUSKRZYDŁOWE)





Informacie Techniczne

Skrzydło drzwi Turia wykonane jest z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,8 mm. Blacha łączona jest bez spawania i zawijana na trzech przylgach o szerokości 17 mm. Wypełnienie skrzydła stanowi wełna mineralna lub dwie warstwy wełny mineralnej oddzielone płytą pożarową Pladur (GKF). Całkowita grubość skrzydła wynosi 63 mm. Drzwi standardowo malowane są w kolorze RAL 7035. Skrzydła drzwiowe zawieszone są na trzech zawiasach systemowych trzpieniowych. Każde skrzydło jest laminowane folią bezbarwną stanowiącą zabezpieczenie przed drobnymi uszkodzeniami. Drzwi Turia wykonane są jako bez progowe. Drzwi Turia standardowo produkowane są jako drzwi jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe z ościeżnicą kątową i wyposażone są w:

- zamek wpuszczany zapadkowo –zasuwkowy,
- wkładkę patentową 35/35 z 3 kluczami,
- klamkę z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z rdzeniem stalowym, (kształt klamki U-form)


Dokumenty dopuszczające


Wszystkie drzwi wprowadzane do obrotu przez firmę Doortrade Sp. z o.o. Sp. k. posiadają aktualne dopuszczenia .
Drzwi są produkowane minimum w klasie:


- trwałości mechanicznej - klasa 5 (klasyfikacja wg normy PN-EN 1191:2013);
- wytrzymałości mechanicznej – klasa 2 (klasyfikacja wg normy PN-EN 1192:2001)

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2018/0549 wydanie I

Rysunki poglądowe








Podział skrzydeł w drzwiach dwuskrzydłowych standardowo wynosi : 920+ reszta. Możemy wyprodukować drzwi z dowolnym podziałem skrzydeł w oparciu o Krajową Ocenę Techniczną.


Ościeżnica

Ościeżnice stalowe kątowe wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm. Ościeżnice produkowane są bez spawów. Piony ościeżnic skręcone są z belką nadprożową. W drzwiach przeciwpożarowych, w specjalnie wyprofilowanej części nakleja się uszczelkę pęczniejącą 20 x 2 mm. Ościeżnice posiadają otwory montażowe (4 szt. na pion) z depresją pod kołek.
Ościeżnice są standardowo malowane na RAL 7035.




Klamki

Drzwi Turia są wyposażone standardowo w klamki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Kształt klamki jest zbliżony do U-form. Klamki połączone są trzpieniem stalowym 9 mm. Mocowanie klamek odbywa sia za pomocą śrub przelotowych. Dodatkowo szyldy stalowe posiadają otwory do montażu wkrętów celem zabezpieczenia klamki przed ruchami poziomymi.
Na życzenie Zamawiającego drzwi mogą być wyposażone w klamki ze stali nierdzewnej, gałki czy też dźwignie paniczne.








Zawiasy

Drzwi Turia wyposażone są w trzy zawiasy RF produkcji firmy Andreu Barbera S.L. Każdy zawias jest wykonany z blachy stalowej ocynkowanej 3 mm i malowany proszkowo w RAL 7035. (za wyjątkiem elementów typu łożysko, podkładka i nakrętka).
Zawias RF może być wykonany w wersji ze stali nierdzewnej.







Wymiary drzwi

Drzwi Turia są produkowane według dwóch kryteriów wymiarowych

1. Drzwi o wymiarach normatywnych:

Drzwi jednoskrzydłowe:

Numer katalogowy	**Wymiary**											
	Wymiar w świetle muru (S x H)				Wymiar w świetle ościeżnicy				Całkowity wymiar drzwi			
	S	**H**	**H***	**H***								
TU800	800	2050	2100	2150	700	2000	2050	2100	836	2068	2118	2168
TU900	900	2050	2100	2150	800	2000	2050	2100	936	2068	2118	2168
TU1000	1020	2050	2100	2150	920	2000	2050	2100	1056	2068	2118	2168
TU1100	1100	2050	2100	2150	1000	2000	2050	2100	1136	2068	2118	2168
TU1200	1200	2050	2100	2150	1100	2000	2050	2100	1236	2068	2118	2168
TU1300	1300	2050	2100	2150	1200	2000	2050	2100	1336	2068	2118	2168

Drzwi dwuskrzydłowe:

Numer katalogowy	Wymiary											
	Wymiar w świetle muru (S x H)				Wymiar w świetle ościeżnicy				Całkowity wymiar drzwi			
	S	H	H*	H*								
DH TU1400	1400	2050	2100	2150	1300	2000	2050	2100	1436	2068	2118	2168
DH TU1500	1500	2050	2100	2150	1400	2000	2050	2100	1536	2068	2118	2168
DH TU1600	1600	2050	2100	2150	1500	2000	2050	2100	1636	2068	2118	2168
DH TU1700	1700	2050	2100	2150	1600	2000	2050	2100	1736	2068	2118	2168
DH TU1800	1800	2050	2100	2150	1700	2000	2050	2100	1836	2068	2118	2168
DH TU1900	1900	2050	2100	2150	1800	2000	2050	2100	1936	2068	2118	2168
DH TU2000	2000	2050	2100	2150	1900	2000	2050	2100	2036	2068	2118	2168
DH TU2100	2100	2050	2100	2150	2000	2000	2050	2100	2136	2068	2118	2168

2. Wymiary specjalne

W ramach tej grupy jesteśmy w stanie wyprodukować drzwi o dowolnym wymiarze w ramach dokumentu KOT lub na podstawie badań producenta (Drzwi wprowadzane do obrotu na podstawie Art. 5 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r . (Dz.U. Nr 92, poz. 881) tj. z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883) tj. z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 542, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) - Zasada Wzajemnego Uznawania).

	Wymiar drzwi w świetle ościeżnicy			
	Szer.	**Wysokość**	**Szer.**	**Wys.**
	min.	min.	max.	max.
Jednoskrzydłowe	522	587	1200	2749
Dwuskrzydłowe	1055	587	2475	2700
Min. wymiar skrzydła biernego wynosi 380 mm,				

UWAGI :


- H* - Wysokość standardowa drzwi to 2050 mm w świetle otworu.
- Wszystkie podane wymiary w mm
- Przy zamówieniu podajemy wymiar w świetle otworu (SxH)
- Światło muru (SxH) zakładka luz montażowy 10 mm (na stronę) oraz występowanie dwustronnych węgarków

Wyposażenie dodatkowe

Przeszklenia


Drzwi Turia mogą być wyposażone w poniższe przeszklenia w klasie EI 30 i EI 60:

Wymiary przeszkleń :			
Przeszklenia okrągłe	**Ø 200**	**Ø 360**	
Przeszklenia prostokątne	**Wymiary:** **- min. 300 x 300 mm,** **- max. 644 x 570 mm,**		odległość od krawędzi nie może być mniejsza niż 202 mm,




- Podane wymiary przeszkleń są wymiarami w świetle – wymiar wewnętrzny ramki **(Sp).**
- Wszystkie ramki są wykonywane w standardzie z blachy stalowej malowanej w dowolny kolor RAL .
- Na życzenie Klienta ramki mogą być wykonywane z blachy ze stali nierdzewnej
- Standardowo ramki są mocowane na wkręty A2 od czoła ramki. Istnieje możliwość zamówienia ramek z mocowaniem bocznym.

\



Kratki wentylacyjne

Istnieje możliwość wyposażenia drzwi w kratki wentylacyjne w klasie EI 30 i EI 60. Zgodnie z KOT max. wymiar kratki to 300 x 150 mm. Kratka musi być zamontowana w dolnej części skrzydła do wysokości 500 mm, z zachowaniem odpowiednich odległości na skrzydle.
Standardowe wymiary kratek to :
- 150 x 150 mm,
- 300 x 150 mm,



Dymoszczelność


Drzwi stalowe Turia (jedno i dwuskrzydłowe) mogą być wykonywane jako dymoszczelne w klasie **Sa i Sm**. W celu uzyskania wymaganych klas pod skrzydłem montowana jest uszczelka gumowa, która dochodzi do progu systemowego (wysokość progu 4 mm) wykonanego ze stali nierdzewnej. Komplet uszczelnień uzupełniają uszczelki mocowane w ościeżnicy.


Samozamykacze

Zgodnie z Krajową Oceną Techniczną drzwi Turia wyposażone są w minimum trzy zawiasy trzpieniowe (bez sprężyny). W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynków, zgodnie z zapisami KOT, kupujący powinien wyposażyć dodatkowo drzwi Turia w samozamykacz nawierzchniowy.
W przypadku drzwi 2-skrzydłowych DHTuria, samozamykacz powinien znajdować się przynamniej na skrzydle czynnym.
Zastosowanie Regulatora Kolejności Zamykania wymagane jest w przypadku, gdy skrzydło bierne wyposażone jest w samozamykacz i/lub dźwignię antypaniczną.
Samozamykacze muszą spełniać odpowiednie parametry potwierdzone w kodzie klasyfikacyjnym zgodnie z normą EN 1154.
Model samozamykacza należy dobrać uwzględniając wagę drzwi oraz wielkość skrzydła.

Ościeżnice

Standardowo o drzwi posiadają ościeżnice kątowe. Możemy zaproponować również ościeżnicę blokową lub obejmującą





Inne akcesoria

Istnieje możliwość doposażenia drzwi w następujące elementy:

- kontrola dostępu (elektrozaczep rewersyjny powyżej zamka głównego lub awersyjny na zamku głównym)
- zwora elektromagnetyczna mocowana na zewnątrz i od wewnątrz drzwi
- odkopnik (blacha ze stali nierdzewnej 1 mm, szlifowana, klejona do powierzchni skrzydła)
- klamki i dźwignie różne modele i wykończenia,
- uszczelnienia progu (dla drzwi zewnętrznych) realizowane poprzez próg systemowy lub uszczelkę nawierzchniową opadającą,
- zawiasy ze stali nierdzewnej
- zamki dodatkowe nawierzchniowe lub wpuszczane,
- automaty otwierające i napowietrzające (wg. indywidualnego projektu)

Wykończenie powierzchni

Drzwi standardowo malowane są na kolor RAL 7035. Na życzenie Klienta możemy pomalować drzwi w dowolny kolor z palety RAL. Wszystkie drzwi malowane są proszkowo według technologii zapewniającej wysoką jakość i trwałość.
Dodatkowo drzwi Turia mogą być w wykończeniu :
- drzwi ocynkowane pokryte powłoką „antifinger" chroniącą powierzchnię przed odciskami dłoni oraz zapewniającą ujednolicenie warstwy ocynku.
- skrzydło i ościeżnica malowane w inne kolory
- drzwi w wykonaniu ze stali nierdzewnej (skrzydło i ościeżnica)

Zamówienia/Zapytania

Wszelkie zapytania i zamówienia należy wysyć na poniższy adres:

Doortrade Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Łopuszańska 38
02-232 Warszawa
doortrade@doortrade.pl
tel: (22) 846-84-51
fax: (22) 868-35-21
kom. +48 733-510-721

Informacje istotne przy złożeniu zamówienia:
- Wymiar drzwi w świetle otworu
- Klasa odporności ogniowej
- kierunek otwierania drzwi
- kolor RAL drzwi
- informacje o wyposażeniu dodatkowym.