RZN 4408-M



CNBOP-PIB

Szczegółowych informacji na temat certyfikatów udziela firma D+H

Cechy


- Modułowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji
- Zgodna z normą EN 12101-10:2005 + AC:2007 określającą zasilanie w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła
- Możliwość stosowania w sieci AdComNet
- Całkowity prąd napędów do 8 A
- Do zastosowania w małych i średnich obiektach
- Wyposażona w jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły
- Obsługuje dwie strefy oddymiania (2 linie, 3 grupy)
- Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię (dozwolone są wyłącznie czujki dopuszczone przez D+H)
- Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych
- Możliwe zaprogramowanie różnych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji
- Monitorowanie przewodów pod kątem zwarcia i przerwy

Akcesoria

Przyciski oddymiania	Czujki pożarowe	Czujki pogodowe
		
od strony 72	od strony 74	od strony 300

Zmiany techniczne zastrzeżone.
©2019 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Przykład zastosowania



Dane techniczne

	RZN 4408-M
Zasilanie	230 V AC / 50 Hz / 240 VA
Moc w stanie gotowości	5 W
Wyjście	24 V DC / 8 A
Tryb pracy „Dozór"	Praca ciągła
Tryb pracy „Alarm / Wentylacja"	Praca krótkotrwała, 30% ED
Zakres temperatur	-10 °C ... +55 °C
Linia / Grupa	2 / 3

Dodatkowe opcje

Typ	Nr art.	Stopień ochrony	S x W x G	Waga	Uwagi
RZN 4408-M	30.117.29			2,90 kg	
GEH-S-RWA	30.105.30	IP 54	400 x 300 x 120 mm	7,25 kg	Obudowa z blachy stalowej
GEH-KST	63.600.81	IP 30	310 x 310 x 100 mm	1,40 kg	Obudowa z tworzywa sztucznego