

KARTA KATALOGOWA

Drzwi bez odporności ogniowej, drzwi przeciwpożarowe, drzwi dymoszczelne

Padilla Polska sp. z o.o., siedziba: ul. Wybieg 10, 61-315 Poznań

www.padilla.pl email: biuro@padilla.pl tel. (+4861) 872-66-35; fax (+4861) 879-83-51

DRZWI ZEWNĘTRZNE BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ Multiuso Classic

CHARAKTERYSTYKA STANDARDOWA

- Ościeżnica narożnikowa kierunkowa z blachy stalowej galwanizowanej, wykończona farbą epoksydową, w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035;
- Skrzydło o grubości 53 mm, z blachy stalowej galwanizowanej w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035;
- Wypełnienie: polistyren rozprężony;
- 2 zawiasy/skrzydło;
- Klamka przeciwzaczepowa z poliamidu w kolorze czarnym;
- Zamek zasuwkowo-zapadkowy;
- Ciężar skrzydła – 15 kg/m²
- Komplet uszczelek dla drzwi zewnętrznych

Drzwi 1-skrzydłowe	
Kod handlowy	**Wymiar w świetle muru**
70 CM	800 x 2060
80 CM	890 x 2060
90 CM	990 x 2060
100 CM	1100 x 2060
110 CM	1200 x 2060
120 CM	1300 x 2060

Drzwi 2-skrzydłowe	
Kod handlowy	**Wymiar w świetle muru**
120/2 CM (80+reszta)	1290x 2060
130/2 CM (90+ reszta)	1390x 2060
140/2 CM (90+ reszta)	1490x 2060
150/2 CM (90+ reszta)	1590x 2060
170/2 CM (80+ reszta)	1770x 2060
190/2 CM (90+ reszta)	1970x 2060

DRZWI WEWNĘTRZNE BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MT REVERSIBLE Classic

CHARAKTERYSTYKA STANDARDOWA

- Ościeżnica narożnikowa uniwersalna z blachy stalowej galwanizowanej, wykończona farbą epoksydową, w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035;
- Skrzydło o grubości 53 mm, z blachy stalowej galwanizowanej w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035;
- Wypełnienie: polistyren rozprężony;
- 2 zawiasy/skrzydło;
- Klamka przeciwzaczepowa z poliamidu w kolorze czarnym;
- Zamek zasuwkowo-zapadkowy;
- Ciężar skrzydła – 15 kg/m²

Drzwi 1-skrzydłowe Reversible (uniwersalne: prawo-lewe)	
Kod handlowy	**Wymiar w świetle muru**
70 CM REV	800 x 2060
80 CM REV	890 x 2060
90 CM REV	990 x 2060
100 CM REV	1100 x 2060
110 CM REV*	1200 x 2060
120 CM REV*	1300 x 2060

*** powyżej szerokości 1100 drzwi wyposażone w zawiasy przeciwpożarowe**

Drzwi 2-skrzydłowe	
Kod handlowy	**Wymiar w świetle muru**
120/2 CM (80+reszta)	1290x 2060
130/2 CM (90+ reszta)	1390x 2060
140/2 CM (90+ reszta)	1490x 2060
150/2 CM (90+ reszta)	1590x 2060
170/2 CM (80+ reszta)	1770x 2060
190/2 CM (90+ reszta)	1970x 2060

DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWPOŻAROWE PAD EI30 REVERSIBLE Classic

CHARAKTERYSTYKA STANDARDOWA

- Ościeżnica narożnikowa uniwersalna z blachy stalowej galwanizowanej, wykończona farbą epoksydową, w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035;
- Skrzydło o grubości 53 mm, z blachy stalowej galwanizowanej w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035;
- Wypełnienie wełną mineralną
- Uszczelka pęczniejąca przeciwpożarowa w ościeżnicy;
- 2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem;
- Zamek zasuwowo-zapadkowy;
- Klamka przeciwpożarowa przeciwzaczepowa z rdzeniem stalowym;
- Automatyczne ryglowanie skrzydła biernego (dla drzwi 2-sk.)
- Bolec przeciwwyważeniowy;
- Ciężar skrzydła – 18 kg/m².

Drzwi 1-skrzydłowe Reversible EI_230 (uniwersalne: prawo-lewe)	
Kod handlowy	**Wymiar w świetle muru**
70 PAD EI30 REV	800 x 2060
80 PAD EI30 REV	890 x 2060
90 PAD EI30 REV	1010 x 2060
100 PAD EI30 REV	1100 x 2060
110 PAD EI30 REV	1200 x 2060

Drzwi 2-skrzydłowe EI_230	
Kod handlowy	**Wymiar w świetle muru**
110/2 PAD EI30 (70+ reszta)	1200 x 2060
120/2 PAD EI30 (80+ reszta)	1290 x 2060
130/2 PAD EI30 (90+ reszta)	1420 x 2060
140/2 PAD EI30 (90+ reszta)	1500 x 2060
150/2 PAD EI30 (90+ reszta)	1600 x 2060
160/2 PAD EI30 (90+ reszta)	1700 x 2060
170/2 PAD EI30 (90+ reszta)	1800 x 2060
180/2 PAD EI30 (90+ reszta)	1900 x 2060
190/2 PAD EI30 (90+ reszta)	2000 x 2060

DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWPOŻAROWE PAD EI60 REVERSIBLE Classic

CHARAKTERYSTYKA STANDARDOWA

- Ościeżnica narożnikowa uniwersalna z blachy stalowej galwanizowanej, wykończona farbą epoksydową, w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035;
- Skrzydło o grubości 63 mm, z blachy stalowej galwanizowanej w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035;
- Wypełnienie wełną mineralną
- Uszczelka pęczniejąca przeciwpożarowa w ościeżnicy;
- 2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem;
- Zamek zasuwowo-zapadkowy;
- Klamka przeciwpożarowa przeciwzaczepowa, kolor czarny;
- Dwa bolce przeciwwyważeniowe;
- Automatyczne ryglowanie skrzydła biernego (dla drzwi 2-sk.)
- Ciężar skrzydła – 25 kg/m².

Drzwi 1-skrzydłowe Reversible EI_260 (uniwersalne: prawo-lewe)	
Kod handlowy	**Wymiar w świetle muru**
70 PAD EI60 REV	800 x 2060
80 PAD EI60 REV	890 x 2060
90 PAD EI60 REV	1020 x 2060
100 PAD EI60 REV	1100 x 2060
110 PAD EI60 REV	1200 x 2060

Drzwi 2-skrzydłowe EI_260	
Kod handlowy	**Wymiar w świetle muru**
110/2 PAD EI60 (70+ reszta)	1200 x 2060
120/2 PAD EI60 (80+ reszta)	1290 x 2060
130/2 PAD EI60 (90+ reszta)	1420 x 2060
140/2 PAD EI60 (90+ reszta)	1500 x 2060
150/2 PAD EI60 (90+ reszta)	1600 x 2060
160/2 PAD EI60 (90+ reszta)	1700 x 2060
170/2 PAD EI60 (90+ reszta)	1800 x 2060
180/2 PAD EI60 (90+ reszta)	1900 x 2060
190/2 PAD EI60 (90+ reszta)	2000 x 2060

DRZWI DYMOSZCZELNE PAD S60 Classic

CHARAKTERYSTYKA STANDARDOWA

- Komplet uszczelnień dymoszczelnych
- Ościeżnica narożnikowa kierunkowa
- Pozostałe charakterystyki jak przy drzwiach $EI_2$60

Drzwi 1-skrzydłowe S60	
Kod handlowy	Wymiar w świetle muru
70 PAD S60	800 x 2060
80 PAD S60	890 x 2060
90 PAD S60	1020 x 2060
100 PAD S60	1100 x 2060

Drzwi 2-skrzydłowe S60	
Kod handlowy	Wymiar w świetle muru
110/2 PAD S60 (70+ reszta)	1200 x 2060
120/2 PAD S60 (80+ reszta)	1290 x 2060
130/2 PAD S60 (90+ reszta)	1420 x 2060
140/2 PAD S60 (90+ reszta)	1500 x 2060
150/2 PAD S60 (90+ reszta)	1600 x 2060
160/2 PAD S60 (90+ reszta)	1700 x 2060
170/2 PAD S60 (90+ reszta)	1800 x 2060
180/2 PAD S60 (90+ reszta)	1900 x 2060
190/2 PAD S60 (90+ reszta)	2000 x 2060

DRZWI GAMACOLOR I INNOVA


Drzwi Gamacolor: skrzydło z blachy stalowej powlekanej w kolorze drewnopodobnym




Drzwi Innova: system nadruku cyfrowego umożliwiający indywidualną dekorację drzwi




PRZEKROJE




Przekrój pionowy drzwi jedno- i dwuskrzydłowych z ościeżnicą DIN




Przekrój pionowy drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą REV




Przekrój poziomy drzwi jednoskrzydłowych




Przekrój poziomy drzwi dwuskrzydłowych




Przekrój przez ościeżnicę MC3 (DIN)



Przekrój przez ościeżnicę poziomą drzwi REVERSIBLE (REV)




Przekrój przez maskownicę do ściany MC6




Przekrój przez profil montażowy MC7


SCHEMAT MONTAŻU USZCZELEK DYMOSZCZELNYCH



Górna krawędź drzwiowa



Pionowe krawędzie drzwiowe



Przymyk skrzydła czynnego i biernego (w przypadku drzwi dwuskrzydłowych)

SERWISOWANIE I KONSERWACJA DRZWI

Wszystkie drzwi powinny być regularnie serwisowane, by zagwarantować aby nie powstały żadne uszkodzenia i że ich działanie przebiega w prawidłowy sposób.

Kontrola powinna zapewnić swobodne otwieranie/zamykanie drzwi oraz że elementy wyposażenia drzwi funkcjonują sprawnie. Otwieranie drzwi nie powinno być utrudnione przez żadne przeszkody.

Co każde 5.000 otwarć, lub co każde 6 miesięcy, powinno się wykonać następujące czynności:

- ❖ nasmarować zawias z łożyskiem.
- ❖ nasmarować zawias ze sprężyną.
- ❖ oczyścić i odtłuścić zamek i kieszeń zamka, sprawdzając czy język zamka wchodzi całkowicie w kieszeń zamka.

Dodatkowo w przypadku drzwi dwuskrzydłowych:

- ❖ sprawdzić funkcjonowanie regulatora kolejności zamykania skrzydła biernego, nasmarować jego ramię i przegub.
- ❖ nasmarować zamek skrzydła biernego i górny otwór na rygiel skrzydła biernego
- ❖ wyczyścić wszelkie pozostałości w otworze w posadzce do rygla dolnego.

Należy sprawdzić również funkcjonowanie wszystkich akcesoriów drzwi, m.in. klamki, okucia przeciwpaniczne, samozamykacze, itp.

Nasmarowane powinny zostać także wszystkie części ruchome i przegubowe.

Do smarowania używać smarów o niskiej gęstości.

W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania drzwi lub uszkodzonych akcesoriów zalecamy kontakt z naszym Działem Technicznym i uzyskanie interwencji autoryzowanego montażysty lub dostawy części zamiennych