Producent:
KZWM OGNIOCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel.: +48 33 870 25 09, fax: +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron
KZWM OGNIOCHRON S.A.

Gaśnica pianowa 6 l
GPN-6x AB

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy palnych, portów lotniczych. W porównaniu z gaśnicami proszkowymi gaśnice płynowe są bardziej ekologiczne, a czyszczenie pomieszczeń po użyciu środka gaśniczego jest znacznie łatwiejsze.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
- Wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką antykorozyjną.

Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.

CE 0062 · CNBOP-PIB · EN 3-7 · PRODUKCJA POLSKA · 36 MIESIĘCY GWARANCJA · MPA Dresden

Dane techniczne

Skuteczność gaszenia	21 A 183 B
Masa środka gaśniczego	6 l
Czynnik roboczy	N_2
Czas działania	15 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	+5°C/+60°C
Masa całkowita	~9,3 kg
Maks. napięcie gaszonego urządz.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	502 mm
Średnica zbiornika (B)	160 mm



